

SIKKERHETS DATABLAD

Handelsnavn: MIROPAN FASSADENFARBE
Dato: 08.07.2009
Erstatter:

MIROPAN FASSADENFARBE

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

HANDELSNAVN:	MIROPAN FASSADENFARBE	GODKJENT:	JA
KJEMISK NAVN:		RESPT. NR:	
FORMEL:		ART. NR:	
SYNONYMER:		EC-NR:	
INDEKS NR:		CAS NR:	
GRUPPE:	Silikonharts maling	PR.NR:	
LEVERANDØR:	Norsk Industrivern AS Skvadronveien 25 N-4050 Sola Tlf: 51 71 56 00 Fax: 51 71 56 10		
GIFTINFO:		NØDTELEFON: + 47 22 59 13 00	
ANSVARLIG:	Arne Holsen		
UTARBEIDET AV:	Tom Rønneberg		
ANVENDELSE:	Silikonharts maling		
KUNDERS REFERANSE:			

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer.
Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

3. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

Nr.	Ingrediensnavn	Reg.nr.	EC-nr.	Cas-nr.	Kons.	Merking
1	Terbutryn		212-950-5	886-50-0	<2,5%	N;R 50/53

Tegnforklaring: Tx=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende, N=miljøskadelig, IK=ikke klassifiseringspliktig, M=arvestoffskadelig, A=allergifremkallende, K=kreftfremkallende, R=reproduksjonsskadelig, H=hudopptak. E=eksplosiv, O=oksiderende, Fx=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, Fo=brannfarlig.

Ingredienskommentarer

Se punkt 16 for komplette R-setninger

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

GENERELT:

Førstehjelpstiltakene nedenfor beskriver ulykkestilfeller. Vanlig førstehjelp gis. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag går over.

INNÅNDING:

Frisk luft, varme og hvile. Kontakt lege ved fortsatt ubehag.

HUDKONTAKT:

Fjern tilsølte klær, armbåndsurs osv. Vask huden godt med vann og såpe (ikke løsemidler). Kontakt lege hvis irritasjon oppstår. Smør på fet hudkrem for å erstatte tapt hudfett.

ØYEKONTAKT:

Skyll øyet straks med en myk stråle lunkent vann mens øyelokket løftes og evt. kontaktlinser fjernes. Fortsett å skylle i 10-15 minutter. Kontakt lege hvis irritasjon oppstår etter skylling.

SVELGING:

Skyll straks munn og svelg med vann og sørg for frisk luft. Gi 1-2 glass vann eller melk å drikke hvis den skadde er ved full bevissthet. Gi aldri noe via munnen hvis pasienten har nedsatt bevissthet. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege.

INFO TIL HELSEPERSONELL:

Symptomatisk behandling. Om nødvendig kontakt Giftinformasjonssentralen Tlf 22 59 13 00.

5. TILTAK VED BRANNSLUKKING

PASSENDE SLUKNINGSMIDLER:

Skum, pulver, vann, CO₂.

UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER:

Konsentrert Vannspurt kan spre brennende materiale.

BRANN OG EKSPLOSJONSFARER:

Produktet er vurdert ikke merkepliktig m.h.p. brannfare. Ved brann dannes røykgasser som CO₂/CO. Innånding av disse kan gi alvorlige helseskader.

PERSONLIG VERNEUTSTYR:

Brannslukkere må benytte røykdykkerutstyr.

TILTAK VED BRANNBEKJEMPELSE:

Fjern branntruede beholdere. Bruk vann til å kjøle ned beholdere.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL:

Bruk personlig verneutstyr, se kap. 7 og 8. Sørg for god ventilasjon.

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE MILJØ:

Unngå at materialet slippes ut i avløpsrør og drikkekilder. Ved større utslipp til elver og ferskvann må myndighetene informeres. (Lokalt brannvesen/SFT).

EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRENSNING OG OPPRENSNING:

Søl kan tørkes opp med klut/papirhåndkle eller absorberes i tørt materiale som sand, jord, sagmugg e.l. Oppsamlet materiale samles opp i merkede beholdere og behandles som angitt under "Avfallshåndtering". Bruk hensiktsmessig verneutstyr.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

SPESIELLE EGENSKAPER OG FARER:

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, spesielt i trange rom.

HÅNDTERINGSVEILEDNING:

I tilfelle utilstrekkelig ventilasjon på påføringsstedet, bør det brukes egnet åndedrettsvern. Bruk vernetøy som beskrevet i kap. 8 og unngå å innta måltider i påføringsområdet. Hold en høy standard i personlig og industriell hygiene!

LAGRINGSANVISNING:

Lagres i lukket, original emballasje i tørt, frostoffritt lokale. Lagres stående og i lukket beholder for å unngå lekkasjer. Anbefalt lagringstemp. er 10-25 °C. Lagres utilgjengelig for barn.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

FOREBYGGENDE TILTAK:

Sørg for god hygiene, vask hendene etter hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Erstatt utvasket hudfett med fet hudkrem. Øyedusj bør finnes på arbeidsplassen. Sørg for god ventilasjon. Alt ny-innkjøpt verneutstyr skal være CE-merket.

ÅNDEDRETTSVERN:

Normalt ikke nødvendig. Ved dårlig ventilasjon bruk kombinasjonsfilter (gassfilter/partikkelfilter) A2/P3 eller friskluftsmaske ved sprøyting. Se Arbeidstilsynets brosjyre. (bestnr. 539).

ØYEVERN:

Bruk tettsluttende vernebriller eller ansiktsjerm ved fare for sprut.

HÅNDVERN:

Bruk vernehansker laget av: PVC, nitril, 4H eller Neopren. Bruk innervanter av bomull. Vernehanskene bør skiftes etter 4-5 timers bruk, vrenses og luftes.

HUDVERN:

Bruk hensiktsmessige verneklær (kjeledress) mot mulig eller sannsynlig hudkontakt. Fjern sterkt tilgriset arbeidstøy, og vask huden med rikelig vann og såpe. Utøv god personlig hygiene.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

PRODUKTETS FORM:	Pasta, maling	LUKT:	Karakteristisk
FARGE:	Fargeskala	OPPLØSELIG I:	
SMELTE/FRYSEPUNKT:	0°C	KOKEPUNKT:	100-110°C
TETTHET:	1,4 g/cm ³	FLAMMEPUNKT:	N/A
EKSPLOSJONSOMRÅDE:		pH (kons.): Ved 20°C	8,2-8,6
LØSELIGHET I VANN:	Løselig	MOLMASSE:	
DAMPTRYKK: Ved 20°C	23 hPa	VISKOSITET:	
METNINGSKONS.:		TENNTEMPERATUR:	
DEKOMPONERINGSTEMP.:		LUKTEGRENSE:	
PH LØSNING:		DAMPTETTHET:	

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET:

Normalt stabilt. Unngå frost.

REAGERER MED:

Ingen kjente farlige reaksjoner.

FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER:

Sterk oppvarming eller brann kan gi produkter av ufullstendig forbrenning, karbondioksyd (fortrenger oksygen), karbonmonoksyd (giftig, meget brannfarlig) og evt. stikkende røyk.

11. HELSEFAREOPPLYSNINGER

GENERELT:

Det er få eller ingen helsefare forbundet med bruk av dette produktet.

INNÅNDING:

Normalt liten innåndingsfare. Innånding av damper/væske kan føre til lett irritasjon i luftveiene, spesielt i trange rom.

HUDKONTAKT

Langvarig eller gjentatt hudkontakt kan gi irritasjoner.

ØYEKONTAKT:

Damp eller sprut i øyet kan gi rødhet, svie og ubehag.

SVELGING:

Svelging av små mengder kan føre til forbigående ubehag. Svelging av større mengder kan føre til magesmerter og diaré.

KRONISKE EFFEKTER:

Ingen kjente

ALLERGI:

Produktet anses ikke å være allergifremkallende.

ARVESTOFF:

Produktet anses ikke for å være arvestoffskadelig.

KREFT:

Produktet anses ikke for å være kreftfremkallende.

REPRODUKSJONSSKADE:

Produktet anses ikke for å være reproduksjonsskadelig.

ORAL TOKSISITET:

Ikke kjent

DERMAL TOKSISITET:

Ikke kjent

INH. TOKSISITET:

Ikke kjent

12. MILJØOPPLYSNINGER

MOBILITET:

Oppløselig i vann.

NEDBRYTBARHET:

Ikke kjent.

AKKUMULERING:

Ikke kjent.

ØKOTOKSISITET:

Skadelig for fisk og vannorganismer.

Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Lav økotoksitet forventet. Konsentrert utslipp i store mengder kan skade miljøet. Det bør tas alle forholdsregler for å unngå ukontrollerte utslipp til miljøet.

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

FJERNING AV RESTER OG AVFALL:

Produktrester leveres mottakstasjon for spesialavfall.

SPESIALAVFALLSGRUPPE:

Den oppgitte avfallsgruppe er veiledende, og avhengig av hvordan avfallet er oppstått. Sluttbruker må selv vurdere valg av riktig kode.

Avfallsgruppe: 08 01 12 Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av beleggingsprodukter.

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

ADR(VEI)			
UN NR:	-	KLASSE:	-
FARESEDDEL:		FARLIG GODS:	Nei
EMBALLASJEGRUPPE:		FAREN:	
MARG NR:		TRANSPORTKORT:	
RID(JERNBANE)			
UN NR:	-	KLASSE:	-
ETIKETT:		FARLIG GODS:	Nei
EMBALLASJEGRUPPE:		FAREN:	

IMDG(SJØ)			
UN NR:	-	KLASSE:	-
ETIKETT:		FARLIG GODS:	Nei
SIDE:		FORP.GR:	
MFAG:		SUB.RISK:	
EMS:		MARINE POLL:	
IATA(FLY)			
UN NR:	-	KLASSE:	-
ETIKETT:		FARLIG GODS:	Nei
SUB.RISK:		FORP.GR:	

ANNET:

Er ikke omfattet av de internasjonale regler for transportklassifisering.

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

R-SETNINGER:

50/53 Meget giftig for vannlevende organismer.
Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

S-SETNINGER:

- 2 Oppbevares utilgjengelig for barn.
- 26 Får man stoffet i øynene; Skyll straks grundig med i store mengder vann og kontakt lege.
- 29 Må ikke tømmes i kloakkavløp.
- 28 Får man stoffet på huden; Vask straks med store mengder vann og såpe.

SPESIELLE ANMERKNINGER:

Beskytt øyne og hud mot malingsprut.
Ved svelging, søk legeråd snarest da tarmfloraen kan bli forstyrret.
Ved sprøyting er det viktig å unngå å puste inn sprøytetåke.

REFERANSER:

Forskrifter om helsefare-, brannfare-, eksplosjonsfare-, miljøfaremerking med veiledning. Norsk stoffliste (SFT, Arbeidstilsynet, DBE, Oljedirektoratet). Administrative normer, best.nr. 361.
Arbeidstilsynets brosjyrer om verneutstyr inkl. åndedrettsvern (best.nr.539). YL-merking, best.nr. 431.
Norske og svenske hanskeguider. Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG, IATA.

16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE

Sikkerhetsdatabladet er laget i henhold til EU direktiv EF 1907/2006(REACH)
Informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap, og er derfor ingen garanti for spesielle egenskaper.
Det er opp til brukeren av produktet å forsikre seg om at informasjonen er komplett og tilstrekkelig i forhold til den tilsiktede bruk.

Liste over relevante risikosestninger:

Nr.	R-setningstekst
R50/53	Svært giftig for vannlevende organismer. Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Dato: 08.07.2009
Signatur: AH/tr
