



BIO SOPP OG BAKTERIEDREPER

BIO SOPP OG BAKTERIEDREPER er utviklet for å drepe aktiv mugg, sopp og bakteriesporer, dog er den mindre effektiv mot klorofyllbestandige organismer som f.eks. mose, lav og alger. Påføringen av Bio s&b skal finne sted før bruken av LPL -sealere, -primere og -membransystemer. I motsetning til mange andre systemer, forblir Bio sopp og bakteriedreper aktiv også etter påføring – den opprettholder beskyttelsen mot eventuelle nye tilvekster i opptil to år etter påføringen. Produktet leveres i konsentrert form.
OBS: Bio s&b trenger opp til 7 dager for å drepe alger.

BRUKERVEILEDNING:

Rystes eller røres ut før bruk. Påføres vha. kost, rulle eller sprøyte.
Påse at hele flaten blir behandlet.

KLARGJØRING:

Det er viktig at all synlig skitt og groe, løs maling eller annen påført membran fjernes. Dette kan gjøres ved å bruke stålbørste, skrape eller andre mekaniske redskaper.
Svært fettholdige områder må rengjøres med Flexcrete Betong Avfetting.
Overflaten rengjøres med en kloropløsning på maks. 7 deler vann til en del klor. Styrken på oppløsningen er avhengig av graden av groe. Kloropløsningen vaskes så av og resterende vekster fjernes vha. spyling og/eller bruk av skurebørste.

BEHANDLING:

a) Synlig skitt og sterk groe:

Etter klorvask påføres konsentrert Bio s&b. Vætt områder godt, for så å la det tørke.

b) Mistanke om skitt og påbegynnende groe:

Oppløs Bio s&b i 3 deler vann. Rystes eller blandes godt før bruk. Påføres som ved vanlig nedvasking. La så det hele stå og tørke.

DEKKEVNE:

Opp til 10 m² pr. liter kan dekkes, men dette er avhengig av hvor sterkt sugende underlaget er.

PÅFØLGENDE SEALER og MEMBRAN:

Dette produktet er i første omgang utviklet for å forbehandle overflater før påføring av enten Bonding Primer eller LPL Sealer og STERIDEX/STERISEPT Soppdrepende Membran.
Produktet kan også brukes før påføring av andre av LPL's sealere og membraner. Når overflaten er tørket - etter bruk av Bio s&b -kan hull, sprekker og gliper repareres og den beskrevne sealer, primer eller membran påføres i følge det enkelte produkts veiledning.

HELSE OG SIKKERHET:

Fullstendig helse- og sikkerhets datablad kan fås ved forespørsel. Les også merkelappen på kannen.
Produktet har svært lav giftighetsgrad, men vanlige forhåndsregler skal tas.
Bruk hansker, og ved sprøyting eller maling av tak, bruk briller. Enhver form for søl på hud vaskes av med såpe og vann. Skulle man få produktet i øye, renses dette med vann eller passende rensesvæske.
Sørg for skikkelig ventilasjon i lukkede områder og bruk friskluftshjelpemidler. Ved svelging, drikk melk eller vann og oppsøk medisinsk personell.
Må ikke drikkes.
Børster og utstyr rengjøres med rennende vann.
Holdes unna elver og vannreserver.
UNNGÅ FROST!

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til **Norsk Industrivern AS** på telefon **51 71 56 00**.

Teknisk Datablad No: NI - 02004