



NIVAS BETONGRENS

PRODUKTBEKRIVELSE:

NIVAS Betongrens

- rengjør og avfetter betongflater
- fjerner effektivt sot
- fjerner smuss
- fjerner grønske

Kan også brukes for:

- fjerning av mindre mørtelspill
- fjerning av kalk- og saltutslag
- fjerning av rust o.l.

Produktet øker heftevnen for maling eller belegg.

NIVAS Betongrens er effektiv, enkel og sikkert å bruke.

Produktet er ikke etsende og inneholder ikke stoffer som er skadelige ved normalt bruk.

BRUKSOMRÅDE:

Alle typer mur- og betongflater som har behov for rens eller avfetting. God effekt på rust, salt- og kalkutslag.

Sett alltid prøve på et lite synlig sted!

BRUKSANVISNING:

NIVAS Betongrens blandes med vann i forholdet 1:1 - 1:10 etter oppgavens art.

- Påføres med kost, rull eller sprøyte.
- La produktet virke i noen minutter.
- En stiv børste kan brukes for å løse opp urenheter.
- Skyll deretter godt med vann.

- Høytrykksvask er som regel effektivt.
- Ved sterkt tilsmusset overflate kan gjentatt påføring være nødvendig.

Unngå arbeidstemperatur under 5°C, da de fleste kjemikalier har redusert effekt dersom temperaturen kommer under denne grensen.

TIPS:

Rengjøring av verktøy og utstyr går lekende lett dersom det bades i en løsning av 1 del NIVAS Betongrens og 5 deler vann i ca. en time.

VERNETILTAK:

Se eget HMS-datablad.
Følg produsentens anvisninger.

FORPAKNING:

20 liter Kanne

TEKNISK:

Normal brukstemperatur: 5 – 40 °C
pH - konsentrasjon: pH 1,5 ±0,5
Biologisk nedbrytbar: Ja

RENGJØRING:

Vann og vanlig såpe.

HMS Datablad fås ved henvendelse til
Norsk Industrivern AS på tlf.: 51715600

Teknisk Datablad No: NI-02073