



NIVAS MALINGSFJERNER

PRODUKTBEKRIVELSE:

NIVAS malingsfjerner er miljø- og bruksvennlig og er et effektivt middel til bruk på alle malte/lakkerte overflater. Produktet er ikke etsende og inneholder ikke stoffer som er skadelige ved normal bruk.

NIVAS malingsfjerner har en gelaktig konsistens og vil derfor ikke sige/renne.

BRUKSOMRÅDE:

Alle typer tre-/ mur-/ betong-/ metallflater der olje-, alkyd-, akryl- og lateksprodukter er brukt.

God effekt på de aller fleste tokomponent malinger. Fjerner også bunnstoff, lim, lakk og tjære- / kobberbaserte produkter. Sett alltid prøve på et lite synlig sted! Må ikke brukes på Edeltre, gran og furu som skal lakkeres eller beholdes trehvite.

BRUKSANVISNING:

NIVAS malingsfjerner er klar til bruk og skal ikke tynnes. Rør malingsfjerner god før bruk. Påføres tørt underlag med pensel, rulle eller malersprøyte. Legg på en fyldig film som er tykkere enn malingslaget som skal fjernes. Virketiden er fra 30 minutter til 24 timer, avhengig av malingslagets type og tykkelse. Der det er mange malingslag kan ytterligere påføring være nødvendig. Legg ut filt/fiberduk for å samle opp malingsrester og lignende.

Skrap eller spyl av malingsfjerner og maling med rent vann når malingen er løst opp. Kaldt vann normalt, men enda bedre effekt med varmt vann. På store flater er høytrykksspyling mest effektivt,

men hageslange og skurebørste kan også brukes.

Vask av malingen nedenfra og oppover. Når det er gjort, vask fra toppen og ned. Skyll godt.

Trevirke må tørke i 1-4 uker etter spyling før ny maling påføres. Ved bruk av skrape bør overflaten tørkes over med en fuktig klut for å fjerne eventuelle rester. NIVAS malingsfjerner er ikke lutbasert og trenger ikke nøytraliseres før overmaling.

FORBRUK:

Normalt: 0,3 – 1kg/m² , 1 kg dekker 1 – 3m²

PÅFØRINGSTEMPERATUR:

Minimum 5 °C. Høyere temperatur gir hurtigere reaksjon og virkning.

MILJØ:

Malingsfjerner skader ikke planter, trær eller gress og er biologisk nedbrytbar. Produktet er ikke merkepliktig.

RENGJØRING:

Vann og vanlig såpe.

INNHold:

Etyldiglycol:	5-10%
Gamma-butyrolactone	1- 5%

HELSEFARE:

NIVAS malingsfjerner inneholder ingen organiske løsemidler. Ingen YL-merking. Bruk egnet verneutstyr, dvs verne-visir, briller, regntøy, gummihansker og gummistøvler hvis det er fare for sprut.

HMS Datablad fås ved henvendelse til Norsk Industrivern AS på tlf.: 51 71 56 00

Teknisk Datablad No: NI-02076