



BALCONY SEALER 60

BESKRIVELSE

Balcony Sealer 60 er en klar, alifatisk, fuktherdende, elastisk, en-komponent polyuretan som brukes som toppstrøk på Decothane Balcons, Cemprotec E-floor eller andre underlag, vertikale eller horisontale.

Balcony Sealer 60 gir en hard, glatt overflate som er kjemikalieresistent, hindrer fuktinntrengning og lett å renholde.

BRUKSOMRÅDER

Balcony Sealer 60 brukes som et effektivt toppstrøk for å binde sandstrø eller annen sklisikring og for å gi overflaten ekstra styrke.

Tilsatt en spesiell Antisklifiller, danner Balcony Sealer 60 et transparent overflatebelegg som effektivt beskytter underlaget og gir det en klar, sklisikker og renholdsvennlig overflate. Brukes på

- Balkonger
- Terrasser
- Trapper
- Gangbaner
- Svalganger osv.

FORDELER

- En-komponent
- Fuktherdende
- Hurtigherdende
- UV-stabil – gulner ikke
- Elastisk
- Kan påføres lett fuktig underlag
- Lett å punktrepere

TEKNISKE DATA

Tørrstoffinnhold: 60% vekt og volum
Tørketid: (20 °C): 2 t (overflatetørr)
(150 μ WFT) 5t (herdet)

Strekkstyrke: Opptil 26N/mm² ved
0,8 mm DFT
(Tørrfilmtykkelse)

Kjemikalieresistens: Motstandsdyktig mot
en rekke kjemikalier
som løsemidler, syrer
og baser (fortynnede)

Påføringstemp.: >2 °C - 30 °C (NB!
Minimum 3 °C over
duggpunkt)

Underlagsfukt: Maks 28% fuktighet -
Tre ekvivalent

Oppbevaring: Tørt og 0 -30°C

Holdbarhet: 12 mnd. i uåpnet
originalforpakning

Teknisk Datablad No: NI-02083