

Schatten-Entferner

ALLIGATOR Schatten-Entferner er en løsemiddelholdig malingsfjerner som fjerner malingsskygger fra graffiti og tagging fra mineralske underlag som betong, fliser, flisefuger, naturstein, murstein, tegl, fuger, klinkerstein og puss.

**Grunnfarge:**

Brun

Egenvekt:

Ca. 1,0

Bindemiddel:

Løsemidler og tilsetningsstoffer

Emballasje:

1 liter

Bruksområde:

Utendørs

Lagring:

Oppbevares kjølig, men frostfritt.

Rengjøring:

Rengjør alt utstyr med vann og såpe umiddelbart etter bruk.

Forbruk:

Ca. 0,10 – 0,30 liter/m²/strøk.

For eksakt forbruk bør det settes en prøve.

Minimumstemperatur:

Minimum påføringstemperatur er 5°C både i underlag og luft.

Egenskaper:

ALLIGATOR Schatten -Entferner er en brungul, løsemiddelholdig flytende malingsfjerner. Produktet er biologisk nedbrytbart i henhold til OECD Guideline 302B.

ALLIGATOR Schatten-Entferner fjerner skygger/rester av graffiti og tagging fra mineralske underlag som betong, fliser, flisefuger, naturstein, murstein, tegl, fuger klinkerstein og puss. Skal ikke brukes på aluminium.

Bruksområder:

Sugende underlag som puss, betong, naturstein, keramikk og murverk.

Påføring:

ALLIGATOR Schatten -Entferner påføres malingsskygger med pensel eller håndsprøyte.

Normalt vil skyggefjernereren i løpet av 1 til 10 minutter løse opp graffitimalingen i porene. Virketiden varierer avhengig av underlag, temperatur, type og alder på graffitimalingen. I unntakstilfeller kan virketiden bli noe lenger.

ALLIGATOR Schatten – Entferner må ikke få tørke på overflaten. Når graffitimalingen er oppløst spyles overflaten ren med en høytrykksspyler. (Vær oppmerksom slik at ikke trykk og eventuelt temperatur skader underlaget). Spyl med vann til det slutter å skumme.

Hvis det, mot formodning, er rester igjen av malingsskyggene, gjentas behandlingen.

Husk:

Vær oppmerksom på de gjeldende regler for utslipp til det offentlige avløpssystem.

Merk:

Vi anbefaler at produktet først prøves på et lite felt.

Husk å lese HMS databladet før arbeidet starter.

Versjon:

01.07

Teknisk Datablad no: NI-02097

Allmenne råd:

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå å inhalere sprøytetåke. Unngå å spise, drikke og røyke under arbeidet. Sørg for god ventilasjon under påføring og tørketid. Ved kontakt med hud eller øyne: skylk øyeblikkelig nøye med vann. Unngå utslipp til bekker, vann, jordsmonn og avløp.

Tekniske råd og anbefalinger: Ring: 51 71 56 00



**NORSK
INDUSTRIVERN AS**

Skvadronvn.25, 4050 Sola – Tlf.: 51 71 56 00 – Faks.: 51 71 56 10
E-post: post@industrivern.no